SPIROTECH TECHNISCHES DATENBLATT

Produkt: SpiroTrap Rp1 ¼" Threaded fitting

Type: AE125/026
Datum: 01.02.2024

Kunde:
Projekt:
Referenz:

Auslegekriterien

Medium:	Wasser / Glycol (max.50%)	
Max. Fliessgeschwindigkeit:	1	m/s
Max. Volumenstrom:	3,60	m^3/h
Max. Betriebsdruck:	8	bar-g
Max. Temperatur:	180	°C
Entwurf Standard:	EN 13445	

Qualitätskontrolle

Dichtigkeitstest:	nein
Zertifikat:	nein
Entwurf und Herstellung nach 2014/68/EU:	ja
Materialzertifikate:	nein
Zeichnung:	nein

Werkstoffe

Gehäuse:	Messing
Abschlammventil:	Messing
Spirorohr Innenrohr:	Kupfer
Spirorohr Bedrahtung:	Kupfer
Spirorohr Lötverbindung:	Weichlot(SnCu3)

Zeichnung



Abmessungen

d:	Rp1 ¼"
H:	161 mm
h:	122 mm
h1:	39 mm
L:	88 mm
D:	65 mm
x:	>70 mm
y:	>50 mm
e:	G3/4

Volumen	0,25 ltr
Leergewicht (circa)	1,4 kg

Änderungen vorbehalten