

Produkt: SpiroCombi Hi-flow Demountable
DN50 Flanschausführung

Typ:
Datum:

HD050F
19.11.2019

Kunde:
Projekt:
Referenz:

Auslegekriterien

Medium:	Wasser / Glykol (max.50%)	
Max. Fließgeschwindigkeit:	3	m/s
Max. Volumenstrom:	25,0	m ³ /h
Max. Betriebsdruck:	10	bar-g
Max. Temperatur:	110	°C
Δp bei max. Volumenstrom:	8,4	kPa
Entwurf Standard:	EN 13445	


Qualitätskontrolle

Prüfdruck (bar):	7
Testmedium:	Luft
Zertifikat:	nein
Entwurf und Herstellung nach 2014/68/EU:	ja
Materialzertifikate:	nein
Zeichnung:	nein
Schweissprozedur:	nein
Schweisssprüfung:	nein
Prüfung durch Prüfungsinstanz:	nein

Werkstoffe

Körper:	S235 JR G2 (St.37)
Anschlüsse:	S235 JR G2 (St.37)
Muffe:	S235 JR G2 (St.37)
Flansche (EN 1092-1 PN16):	P250GH
Flansch demontierbar:	P250GH
Flanschdichtung:	Novapress 815
Boden:	S235 JR G2 (St.37)
Entlüftungskappe:	Messing
Abdichtung des Ventils:	Viton
Schwimmer:	PP
Spirorohr Innenrohr:	S235 JR G2 (St.37)
Spirorohr Bedrahtung:	Kupfer
Spirorohr Lötverbindung:	Weichlot(SnCu3)
Lack:	Standard
Farbe:	Gelb (RAL 1003)
Abschlammventil:	Messing vernickelt

Zeichnung



Abmessungen

DN:	50
OD:	60,3 mm
H:	910 mm
h:	405 mm
h1:	505 mm
D:	159 mm
DF:	285 mm
LF:	350 mm
e:	Rp1
e1:	G3/4
e2:	R1/2
x:	>790 mm
y:	>50 mm
Volumen:	10 ltr
Leergewicht (circa):	43 kg

Änderungen vorbehalten