

# SpiroPlus Sealer

## **Anwendung**

Jede wasserführende Anlage weist größere oder kleinere meist winzig kleine undichte Stellen auf. Bei Verbindungen egal welcher Art oder durch Haarrisse in den Leitungen, infolge auftretender Spannungen. Häufig sind diese nicht festzustellen, da Feuchtigkeit, die kapillar austritt, schnell verdampft.

SpiroPlus Sealer ist ein flüssiges, hochkonzentriertes Mittel zum Schutz vor kleinen undichten Stellen bzw. zur Beseitigung derer.

Aufgenommen in den Molekularräumen bildet es auf der Innenseite der Anlage eine Dichtungsschicht. Durch den luftdichten Abschluss der Anlage verhindert SpiroPlus Sealer, dass Sauerstoff eindringt, und wirkt somit korrosionshemmend.

Aufgrund der speziellen Zusammensetzung kann SpiroPlus Sealer bei allen gängigen Metallen in wasserführenden Systemen wie Stahl, Edelstahl, Kupfer und Kupferlegierungen sowie Aluminium verwendet werden und wirkt bei Kunststoffen auf gleiche Weise. Daher eignet sich SpiroPlus Sealer hervorragend für die Abdichtung von Bodenheizungssystemen.

## **Spezifikation**

SpiroPlus Sealer ist auf der Grundlage speziell ausgewählter dispergierender Stoffe und eines kathodischen Korrosionsinhibitors mit sauerstoffhemmender Wirkung zusammengesetzt.

## **Dosierung**

Die empfohlene Konzentration von SpiroPlus Sealer beträgt 0,4 % Vol. Das bedeutet, dass 1 Liter SpiroPlus Sealer zur Aufbereitung von 250 Litern Wasser ausreichend ist.

Damit die maximale Wirkung von SpiroPlus Sealer sichergestellt ist, empfehlen wir, die Anlage vorher mit SpiroPlus Cleaner zu reinigen. Verschmutzungen beeinträchtigen die schützende Wirkung von SpiroPlus Sealer in sehr hohem Masse.

## **Kontrolle**

Der Wirkungsgrad von SpiroPlus Sealer wird durch Bestimmung der Redundanz der Aktivitätskonzentration überprüft. Es empfiehlt sich, das aktive Produkt jährlich zu überprüfen.

## **Sicherheitsvorschriften**

Bei SpiroPlus Sealer handelt es sich um ein ungefährliches Produkt. Kommt es bei der Verwendung zu Kontakt mit der Haut oder den Augen, empfiehlt es sich grundsätzlich, mit reichlich Wasser zu spülen. Wie immer bei der Verwendung von Chemikalien, sind geeignete Kleidung, Handschuhe und eine Schutzbrille zu tragen.

## **Verpackung**

SpiroPlus Sealer ist in einer Verpackung von 12 Flaschen zu je 1 Liter oder in einem Polyethylenkanister von 10 Litern erhältlich.

## **Hinweise**

Nähere Informationen erhalten Sie jederzeit bei Spirotech bv.

---

Alle Angaben sind nach unserem derzeitigen Kenntnisstand korrekt. Keine hier beschriebene Anweisung, Zusammensetzung oder Anwendung stellt eine vorsätzliche Verletzung bestehender Patente dar. Kein Teil dieser Ausgabe darf ohne unsere Zustimmung übernommen und/oder vervielfältigt werden. Es ist Aufgabe des Benutzers zu prüfen, ob sich dieses Produkt für die geplante Anwendung eignet. Wir haften daher nicht für Schäden gleich welcher Art, die auf die unsachgemäße Verwendung dieser Angaben oder des betreffenden Produktes zurückzuführen sind.

---