


SPIROTECH TECHNISCHES DATENBLATT		SPIROTECH 
MultiControlModular M0.3-16.0-twin		
Kunde:		Type: EMCM-M0.3-16.0-TWIN
Projekt:		
Referenz:		



Auslegekriterien

Medium:	Wasser / Glycol (max.40%)
Min. Betriebsdruck:	8,0 bar-g
Ablass:	16,0 bar-g
Max. Betriebsdruck:	25,0 bar-g
Max. Temperatur:	70 °C
Umgebungstemperatur:	0 - 40 °C
Nachfüllflüssigkeit:	0 - 70 °C

Qualitätskontrolle

Funktionstest:	ja
Testmedium:	Wasser
Hochspannungstest:	ja
Zertifikat:	nein
CE-Kennzeichnung:	ja
Materialzertifikate:	nein

Werkstoffe

Leitungen / Verbindungen:	Kupfer/Messing
Pumpe:	AISI316
Hauptpumpe:	vertikal mehrstufig
	2 x 100%
Überströmventil(e)	2 x 100%
Mantel:	Stahlblech
Farbe:	Gelb (RAL 1003)

Elektroanschluss

Spannung:	[3x] 400V~/50Hz
Energieverbrauch:	2,4 kW
Schutzart:	IPX4D

Abmessungen

Höhe:	1360 mm
Breite:	1142 mm
Tiefe:	1075 mm
A	571 mm
AA	878 mm
B	1142 mm
C	571 mm
CC	205 mm
D	449 mm
DD	985 mm
E	551 mm
EE	118 mm
H	1360 mm
M	1179 mm
MM	114 mm
T	1075 mm

Leergewicht (circa): 180 kg

Anschlüsse

1. Nachfüllen	Rp1/2 Rp3/4
5. Saugleitung	R5/4
6. Ausblaseleitung	R1
8. Ausdehnung Druckleitung	R6/4

Änderungen vorbehalten