

# Produktdatenblatt Spirotech

Produktname

## SpiroVent -DN100 -Flansch

Artikelnummer

BA100F

Produkteigenschaften


Produktbild

Ein Luftabscheider in Stahl für Standard Durchfluss (1,5 m/s) in DN50 - DN300 Flansch-Ausführung

- Effektive Entfernung von zirkulierender Luft und Mikroluftblasen
- Starke Senkung des Bedarfs an manueller Entlüftung
- Anwendbar mit 50/50 Glykol / Wasser (Volumen)
- Konstanter, geringer Druckabfall
- Kein unnötiger Stillstand der Anlage
- PN16 Flanschanschluss
- Anschlussdurchmesser von DN50 - DN300, größere Durchmesser auf Anfrage erhältlich
- Außergewöhnlich lange Garantie



Produktabmessungen



# Produktdatenblatt Spirotech

## ETIM-Produktdaten

Werkstoff des Gehäuses	Stahl	Konstruktionslänge	475 mm
Auslaufhahn	Nein	Komprimierungsklasse	PN 10
Werkstoffgüte des Gehäuses	St 37 (1.0254)	Oberflächenschutz	Lackiert
Filter rückspülbar	Nein	Geeignet für offene Systeme	Nein
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	0 - 110 °C	Geeignet für geschlossene Systeme	Ja
Max. Arbeitsdruck	10 bar	Geeignet für Solar	Nein
Kvs-Wert [m³/h] bei ΔP 1 bar	244.8	Mit herausnehmbarem Filter	Nein
Variable Strömungsrichtung	Ja	Filtervolumen	17 Ltr.
Mit Isolierung	Nein	Magnetisches Funktionsprinzip	Nein
Separator-Typ	Luft	Mit automatischer Belüftung	Ja
Verbindungstyp	Flansch	Mit automatischer Nachfülloption	Nein
Model	Horizontal	Mit Kupplungen	Nein
Anschluss (d)	DN 100	Werkstoff des Anschlusses	Stahl
Max. Glykol-Mischung	50 %	Einlass- / Auslassversatzabstand	0 mm
Zum Heizen geeignet	Ja	Nom. Fließrate	0 - 47 m³/h
Geeignet zum Kühlen	Ja	Flansch Standard	DIN

### Disclaimer

Dieses Produktblatt wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Dennoch kann es Fehler, Tippfehler oder Auslassungen enthalten. Die aktuellsten und korrektesten Informationen finden Sie auf unserer Website.

